

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	1	ΝΑΠΡΣ Α01	m3	5,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	2	ΝΑΟΙΚ 20.03.03	m3	2,00
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	3	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	500,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	4	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	300,00
5	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	5	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	m3	100,00
6	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	6	ΝΑΟΙΚ 20.11	m3	100,00
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	7	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	m3	40,00
8	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	8	ΝΑΥΔΡ 5.07	m3	40,00
9	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	9	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	30,00
10	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	10	ΝΑΟΔΟ Β04.2	m3	25,00
11	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	11	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	570,00
12	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	12	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	175,00
13	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	13	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	m3	175,00
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	14	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	1.150,00
15	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	15	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	1.100,00
16	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα	16	ΝΑΟΔΟ Α10	m	100,00
17	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	17	ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.3	TEM	8,00
18	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	18	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	TEM	3,00
19	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	19	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	1,00
20	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	20	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	m2	2,00
21	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κλαδέματος με αυτοκίνητο	21	ΝΑΠΡΣ Α15	m3/km	300,00
22	Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας	22	ΝΑΠΡΣ Γ04	m2	250,00
	2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	23	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	40,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	24	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	180,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	115,00
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	26	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	140,00
5	ΡΑΒΔΩΤΟ ΕΓΧΑΡΑΚΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	27	ΝΑΟΙΚ 78.95.ΣΧ1	m2	185,00
6	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	28	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	10,00
7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	29	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	80,00
8	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	30	ΝΑΟΙΚ Α\38.13	m2	300,00
9	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	31	ΝΑΟΙΚ 38.18	m	220,00
10	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ	32	ΝΑΥΔΡ 12.10.02.ΣΧ	kg	400,00
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	33	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	10.650,00

<ΠΡΟΥΠ_ΜΕΛΕΤΗΣ_ΕΠΙΚ_ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ>

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	34	NAOIK 38.20.03	kg	2.100,00
13	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	35	NAOIK 38.45	m2	700,00
14	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από ψυχρά υλικά διαστάσεων 15x20x6cm	36	NAOIK N78.96.02	m2	110,00
15	Προμήθεια και πρόσμιξη προσθετικών σκυροδεμάτων Στεγανωτικό μάζας	37	ΥΔΡ Τ16320.1	kg	200,00
16	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	38	ΝΑΟΔΟ B36	m2	15,00
17	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	39	ΝΑΟΙΚ 79.05	kg	10,00
18	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	40	ΝΑΟΔΟ B51	m	5,00
19	Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm	41	ΝΑΟΔΟ B34	m2	15,00
20	Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ EN 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m	42	ΝΑΥΔΡ 16.14.01	TEM	3,00
21	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοτοξιακής σήμανσης	43	ΝΑΟΔΟ E09.6	TEM	10,00
22	Πλαστικό πλεγμα σήμανσης και διαχωρισμού	44	ΝΑΟΔΟ B64.2.ΣΧ	m2	100,00
23	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	45	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	m	220,00
24	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	46	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	66,00
3. ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	47	ΝΑΗΛΜ 60.10.01.01	TEM	11,00
2	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 50 - 80 W, χωρίς βραχίονα	48	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.03	TEM	13,00
3	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 90 mm	49	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.12	m	250,00
4	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	50	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	m	250,00
5	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100	51	ΝΑΟΔΟ B59	m	3,00
6	Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm	52	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.31	TEM	7,00
7	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 25 mm ²	53	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	m	20,00
8	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοί διατομής 10 mm ²	54	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.02	m	10,00
9	Φωτιστικό σώμα αστικού φωτισμού και με μονάδα φωτεινής εκπομπής τύπου led, ημισφαιρικού σχήματος	55	ΝΑΗΛΜ N60.10.22.2	τεμ.	3,00
10	Κυβώπιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	56	ΑΤΗΕ Ν9350.1	TEM	1,00
11	Μεταλλικός πίνακας μετα οργάνων 150KVA	57	ΑΤΗΕ Ν19351.1.6	τεμ.	1,00
12	Κατασκευή, τοποθέτηση Πίλλαρ ηλεκτροδότησης και σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ Για Τριφασική παροχή Νο5-6	58	ΝΑΗΛΜ 60.10.82Ν.01	TEM	1,00
13	Σιδηροιστός τηλεσκοπικός ιστός 4m	59	ΑΤΗΕ Ν9326.3	TEM	3,00
14	Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό	60	ΑΤΗΕ 9341.2	TEM	1,00
15	Ακροκιβώτιο Για μονό βραχίονα	61	ΑΤΗΕ 9335.1	TEM	3,00
16	Ακροκιβώτιο Για διπλό βραχίονα	62	ΑΤΗΕ 9335.2	TEM	1,00
17	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Διπλός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας προβολής 1,00m	63	ΑΤΗΕ 9331.2.1	TEM	2,00
18	Ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Μονός ευθύγραμμος μεταλλικός βραχίονας Οριζόντιας προβολής 1,00m	64	ΑΤΗΕ 9331.1.1	TEM	11,00
19	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 X 70 mm ²	65	ΑΤΗΕ 8773.1.10	m	6,00
20	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 X 120 + 70 mm ²	66	ΑΤΗΕ 8773.4.6	m	5,00
21	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 X 4 mm ²	67	ΑΤΗΕ 8773.5.3	m	300,00
22	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ (J1VV-R) 5X16MM2	68	ΑΤΗΕ 9337.4.4.ΣΧ	MM	10,00
23	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 48mm	69	ΑΤΗΕ 8732.2.7	m	10,00
24	Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 3/4 ins	70	ΑΤΗΕ 8115.2	TEM	3,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
25	BANA ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 1/2 ins	71	ΑΤΗΕ 8106.5ΣΧ	ΤΕΜ	3,00
26	ΣΩΛΗΝΕΣ 16mm ΑΠΟ HDPE ΚΑΙ MDP	72	ΑΤΗΕ 8301.1.1ΣΧ	m	100,00
27	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 125 mm	73	ΑΤΗΕ 8042.1.9	m	20,00
28	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. Πίεσεως 4 atm διαμέτρου Φ 140 mm	74	ΑΤΗΕ 8042.1.10	m	20,00
29	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm X 50cm	75	ΑΤΗΕ 8066.2.1	ΤΕΜ	4,00

Κηφισιά, 19/8/2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Έλενα Αλεξάτου-Γάσπαρη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Πηνελόπη Χήναρη
Αρχιτεκτων Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά, 26/8/2025

Ελέγχθηκε
Η Αναπλ/τρια Προϊσταμένη
Τμήματος Προγρ/σμού & Μελετών

Δήμητρα Δημάκα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Κηφισιά, 26/8/2025

Θεωρήθηκε
Ο Αναπλ/της Προϊσταμένος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Κων/νος Τζώρτσος
ΠΕ Μηχ/κών-Πολιτικών Μηχανικών/Α΄